



标准

EN140:1998 面罩罩体
EN14387:2004 + A1:2008 A1
CE 0194
GB2890-2009 D-A/E-II

效率

在 1000 ppm 浓度时:
AE1 >20 分钟二氧化硫(SO₂)
AE1 >70 分钟环乙烷(C₂H₄)
LA 证书编号 18-044-202023

保质期

3 年 (面罩和过滤器) 请参阅使用说明上的储存条件。
过滤器可重复使用并可以更换。

材料

- **面罩:** 医用级热塑性弹性体, 符合 ISO 10993-10:2010 对刺激性的规定。面罩罩体, 无乳胶和硅胶, 无异味。尼龙阀体, 硅胶吸气/呼气隔膜。
- **4 点可调节松紧头部和颈部绑带,** 配有热塑性弹性体材质的舒适衬垫。
- **气体过滤器:** 活性炭密封在 ABS 外壳中。
- **颗粒过滤器:** 机械式多层 HESPA 合成介质, 热塑性弹性体包覆成型/封装。本颗粒过滤器与活性炭过滤集成一体。

生产

英国

特殊处理的活性炭, 用于气体吸附

弧形设计有助于气流扩散和对活性炭的充分利用



吸气阀

Code	Description	Quantity
SPR517 (S/M)		
SPR518 (M/L)	D-A/E-1防毒半面罩	10套/箱
SPR519	D-A/E-1有机/酸性气体滤盒	5对/盒, 2个/包
SPM009		10个/盒
SPR523	滤棉盖	15包/盒, 2个/包
SPM524	P3颗粒物过滤器	15包/盒, 2个/包

应用 工业 农业 建筑 车船维修



焊接

密闭空间的金属烟尘和粉尘 (气焊)



建筑

油漆、磨具



车船维修

环氧树脂、油漆、溶剂



制造业

溶剂, 各种有机气体



农业

农药