



过滤器

每个

附活性炭材料，用于去除异味



过滤介质的实际长度为 645mm



#### 标准

EN140: 1998 面罩单体  
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD  
EN166 级别 2.F.K.N. (防雾和防刮)  
CE 0194

#### 效率

0.3 微米颗粒: P3 >99.95%

LA 证书编号 18-044-202023

#### 保质期

3 年 (面罩和过滤器) 请参阅使用说明书上的储存条件。  
过滤器可重复使用并可以更换。

#### 材料

- **面罩:** 医用级热塑性弹性体, 符合 ISO 10993-10: 2010 对刺激性的规定。面罩单体, 无乳胶和硅胶, 无异味。尼龙阀体, 硅胶吸气/呼气隔膜。4 点可调节松紧头部和颈部绑带, 配有热塑性弹性体材质的舒适衬垫。
- **过滤器:** 机械式多层 HESPA 合成介质, 热塑性弹性体包覆成型/封装。粘合其他浸渍介质。
- **护目镜:** 聚碳酸酯, 内附防雾涂层, 包覆材料为柔软的热塑弹性体, 通过不锈钢夹子永久固定在面罩单体上。

#### 生产

英国  
全部过滤器都经过 NaCl 检测

代码	名称	数量
SPR407(S/M) SPR406 (M/L)	配备 P3 过滤器的 P3 Elipse Integra	每箱 5 件
SPR336	ElipseP3 可更换防异味过滤件	每箱 10 套, 每套 2 件
SPM007	Integra case	每箱 5 个
SPM414	剥离式护目镜贴膜 x 10	每箱 10 套
SPM520	Portacount 面部配套适配器	每箱 50 套, 每套 10 件

## 应用 - 粉尘、烟雾和烟尘



**打磨**  
金属烟雾和灰尘



**建筑**  
二氧化硅粉尘、石棉、混凝土粉尘、石尘、聚集粉尘、木屑、水泥粉尘、磨具



**矿业**  
煤尘、二氧化硅粉尘



**制造业**  
玻璃纤维、复合纤维、铅烟



**餐饮**  
家禽、粉末 (乳制品)、香料、谷物粉尘



**制药**  
粉末、病毒